

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0160

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client		Ciclo Product	85013			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	47946			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,598	0,442	0,520	50,00	48,00	0,581	0,548	0,88	Sebastian Monteros	29/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,598	0,442	0,520	50,00	35,00	0,555	0,472	0,86	Sebastian Monteros	29/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,598	0,442	0,520	50,00	49,00	0,460	0,519	0,95	Sebastian Monteros	29/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,598	0,442	0,520	50,00	35,00	0,453	0,481	0,85	Sebastian Monteros	29/12/06
E	Chavetero Grove	16,00	50	±15	2,990	2,210	2,600	30,00	29,80	2,450	2,450	15,66	Sebastian Monteros	29/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

Hoja

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES