

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



Dia

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	270,5	Cliente Client	DRAGON OIL TURK	Ciclo Product	2451			
Espesor [mm] Wall Thickness	27,22	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	86558			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9064.01			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	49,50	1,515	1,487	0,87	Agustin Torres	10/03/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±0	1,361	1,361	1,361	50,80	49,00	1,361	1,361	0,87	Agustin Torres	10/03/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	50,00	1,523	1,503	0,87	Agustin Torres	10/03/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	48,70	1,495	1,513	0,88	Agustin Torres	10/03/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2