

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0714





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	49,60	0,900	0,927	0,85	Agustin Torres	03/09/15
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	32,00	0,988	1,008	0,86	Agustin Torres	03/09/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	49,30	0,975	0,943	0,84	Agustin Torres	03/09/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	43,80	0,917	0,911	0,84	Agustin Torres	03/09/15
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	10,350	7,650	9,000	-	-	10,000	-	6,35	Daniel Carcacha	03/09/15
F	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	2,250	2,250	2,250	25,00	25,00	-	-	25,00	Agustin Torres	04/09/15

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	103,5	Cliente Client	ENI S.P.A. C/O	Ciclo Product	27295				
Espesor [mm] Wall Thickness	18	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	72011				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0892202				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES