

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C0679

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente PATRON C/ OBLICUA Diametro [mm] 244,48 81174 Diameter FXT Espesor [mm]
Wall Thickness Colada _{Heat} Tratamiento Termico SI 13,84 59201 Heat Treatment Expediente Manufacturing Order Trazabilidad 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	50,20	0,756	0,752	0,45	Agustin Torres	23/12/14
В	Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	50,20	0,760	0,754	0,45	Agustin Torres	23/12/14
С	Defecto Natural Natural defect	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	Agustin Torres	23/12/14
D	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	50,50	0,769	0,761	0,99	Agustin Torres	23/12/14
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	50,40	0,751	0,748	0,85	Agustin Torres	23/12/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0679

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	PATRON C/ OBLICUA EXT	Ciclo Product	81174				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	59201				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES