

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0666





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,00	0,329	0,338	0,49	Daniel Carcacha	18/12/13
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,331	0,320	0,42	Default Default	17/01/19
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,344	0,340	0,50	Pablo Mazzeo	18/12/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	29,00	0,328	0,343	0,50	Pablo Mazzeo	18/12/13
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,689	0,689	0,689	50,80	46,00	-	-	22,00	Dante Antunez	18/12/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0666

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	ENI MEDIT	Ciclo Product	88670				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	59158				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5575601				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES