

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2405

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	CHRISTENS EN	Ciclo Product	16786				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,8	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	22862				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5706003				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	9	±15	0,469	0,347	0,408	48,00	48,00	0,397	0,391	0,82	Daniel Carcacha	28/05/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	50,80	48,00	0,341	0,342	0,82	Daniel Carcacha	28/05/12
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	50,80	31,00	0,339	0,341	0,83	Daniel Carcacha	28/05/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,552	0,408	0,480	50,80	23,00	0,526	0,532	0,89	Daniel Carcacha	28/05/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES