


Tubo patrón número
Reference standard #

2u398

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 280 | Cliente Client | KIOSHI COMPRES | Ciclo Product | 23202 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,8 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/2618.01 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,391 | 0,289 | 0,340 | 50,00 | 41,00 | 0,382 | 0,386 | 0,94 | Sebastian Monteros | 25/02/06 |
| B | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,391 | 0,289 | 0,340 | 50,00 | 49,00 | 0,364 | 0,385 | 0,84 | Sebastian Monteros | 25/02/06 |
| C | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,391 | 0,289 | 0,340 | 50,00 | 41,00 | 0,388 | 0,384 | 0,94 | Sebastian Monteros | 25/02/06 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,391 | 0,289 | 0,340 | 50,00 | 48,00 | 0,348 | 0,365 | 0,94 | Sebastian Monteros | 25/02/06 |
| E | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,391 | 0,289 | 0,340 | 50,00 | 45,00 | 0,340 | 0,331 | 0,94 | Sebastian Monteros | 25/02/06 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,391 | 0,289 | 0,340 | 50,00 | 49,00 | 0,358 | 0,374 | 0,97 | Sebastian Monteros | 25/02/06 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2u398****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 280 | Cliente Client | KIOSHI COMPRES | Ciclo Product | 23202 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,8 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/2618.01 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**