

Tubo patrón número
Reference standard #


2u207

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	Ciclo Product	63669
Espesor [mm] Wall Thickness	10,03	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

2u207



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
[Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	31/05/04
\	Oblicuo Izquierdo Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	31/05/04
]	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	31/05/04
^	Agujero Pasante Drilled hole	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	Sebastian Monteros	31/05/04
—	Transversal Externo Transverse OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Default Default	15/05/07
A	Agujero Pasante Drilled hole	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	Sebastian Monteros	31/05/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,535	0,427	0,46	Sebastian Monteros	31/05/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,512	0,514	0,42	Sebastian Monteros	31/05/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número Reference standard #			Datos del Producto Product Information				
2u207			Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	Ciclo Product	63669
			Espesor [mm] Wall Thickness	10,03	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
			Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	22,00	0,531	0,552	0,47	Sebastian Monteros	31/05/04
E	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,503	0,516	0,45	Sebastian Monteros	31/05/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	Sebastian Monteros	31/05/04
G	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,30	50	±15	5,767	4,263	5,015	-	-	5,000	-	6,00	Sebastian Monteros	31/05/04
H	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±15	1,153	0,853	1,003	25,40	25,00	-	-	25,00	Sebastian Monteros	31/05/04
I	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,509	0,529	0,48	Sebastian Monteros	31/05/04
J	Oblicuo Izquierdo Interno	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	23,00	0,512	0,504	0,49	Sebastian Monteros	31/05/04
K	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,525	0,532	0,48	Sebastian Monteros	31/05/04
L	Oblicuo Izquierdo Interno	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,492	0,458	0,49	Sebastian Monteros	31/05/04
M	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,494	0,507	0,49	Sebastian Monteros	31/05/04
N	Oblicuo Izquierdo Interno	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,510	0,475	0,50	Sebastian Monteros	31/05/04
O	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,529	0,543	0,47	Sebastian Monteros	31/05/04
P	Oblicuo Izquierdo Interno	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,529	0,543	0,46	Sebastian Monteros	31/05/04
Q	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,450	0,482	0,45	Sebastian Monteros	31/05/04
R	Oblicuo Izquierdo Interno Oblique Left ID	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,478	0,512	0,43	Sebastian Monteros	31/05/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT				Fecha Date		15/05/2007 09:10:38 a.m.	Hoja Page		2/2	Documento Vigencia		TAND-001-05 17/04/2006
----------	--	--	--	----------------------	--	------------------------------------	---------------------	--	------------	------------------------------	--	----------------------------------

Tubo patrón número
Reference standard #

2u207

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	Ciclo Product	63669
Espesor [mm] Wall Thickness	10,03	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
S	Oblicuo Derecho Externo	0,50	4	±15	0,461	0,341	0,401	25,40	24,00	0,503	0,535	0,47	Sebastian Monteros	31/05/04
T	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,487	0,499	0,47	Sebastian Monteros	31/05/04
U	Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,482	0,479	0,44	Sebastian Monteros	31/05/04
V	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,490	0,472	0,44	Sebastian Monteros	31/05/04
W	Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,502	0,487	0,46	Sebastian Monteros	31/05/04
X	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,473	0,471	0,44	Sebastian Monteros	31/05/04
Y	Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,00	0,482	0,475	0,46	Sebastian Monteros	31/05/04
Z	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,512	0,500	0,46	Sebastian Monteros	31/05/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT	Fecha Date	15/05/2007 09:10:38 a.m.	Hoja Page	3/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------