

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2131





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,87	10	±15	0,817	0,604	0,710	48,00	48,00	0,814	0,808	0,87	Pablo Mazzeo	16/02/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,80	48,00	0,379	0,386	0,82	Pablo Mazzeo	16/02/11
1 (	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	48,00	0,763	0,771	0,85	Pablo Mazzeo	16/02/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,80	39,00	0,382	0,394	0,83	Pablo Mazzeo	16/02/11
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	30,00	0,793	0,768	0,86	Pablo Mazzeo	16/02/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-			-		1,60	Default Default	22/09/11
1 (=	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	22/09/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2131

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	PLUSPETRO L BOLI	Ciclo Product	50274					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	44705					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5747401					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES