


Tubo patrón número
Reference standard #

2c52

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	174	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	Sebastian Monteros	27/08/04
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,817	0,604	0,710	38,10	38,10	10,000	10,000	1,00	Sebastian Monteros	27/08/04
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,021	0,754	0,888	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	27/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

27/08/2004
04:37:02 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006