

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2i408

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	24078			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,40	49,00	0,558	0,550	0,97	Sebastian Monteros	13/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,40	48,00	0,710	0,730	0,93	Sebastian Monteros	13/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,40	49,00	0,717	0,735	0,97	Sebastian Monteros	13/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,40	43,00	0,607	0,584	0,95	Sebastian Monteros	13/08/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO