


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0390





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	36,00	0,343	0,341	0,89	Daniel Carcacha	05/11/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	36,20	0,340	0,343	0,91	Daniel Carcacha	05/11/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	35,50	0,297	0,302	0,87	Daniel Carcacha	05/11/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	35,50	0,342	0,344	0,95	Daniel Carcacha	05/11/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	2,875	2,500	2,500	15,00	14,70	2,500	2,500	5,50	Daniel Carcacha	05/11/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0390

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ADCO /ABU DHABI	Ciclo Product	60139				
Espesor [mm] Wall Thickness	5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	36203				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0566.14				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES