

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1T083





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,83	5	±15	0,345	0,255	0,300	49,00	49,00	0,292	0,314	0,83	Dante Antunez	31/03/09
В	Transversal Interno Transverse ID	0,83	5	±15	0,345	0,255	0,300	31,00	31,00	0,343	0,338	0,83	Dante Antunez	31/03/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,94	5	±15	0,345	0,255	0,300	47,20	47,20	0,332	0,335	0,94	Dante Antunez	31/03/09
D	Transversal Externo Transverse OD	0,84	5	±15	0,345	0,255	0,300	44,00	44,00	0,338	0,340	0,84	Dante Antunez	31/03/09
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,83	5	±15	0,345	0,255	0,300	48,70	48,70	0,302	0,330	0,83	Dante Antunez	31/03/09
F	Transversal Interno Transverse ID	0,83	5	±15	0,345	0,255	0,300	30,50	30,50	0,339	0,332	0,83	Dante Antunez	31/03/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

31/03/2009 06:21:16 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1T083

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	TTTU	Ciclo Product	65070				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES