

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0479

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	83,59	Cliente Client	Hidrover	Ciclo Product	33934				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,18	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	27325				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	5	±15	0,413	0,305	0,359	25,40	24,50	0,372	0,389	0,58	Dante Antunez	25/04/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±15	0,413	0,305	0,359	25,40	25,00	0,408	0,399	0,60	Dante Antunez	25/04/13

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2