

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



210865

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	60134				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	77139				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5356.06				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicior Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	50	±15	3,163	2,338	2,750	-	-	2,900	-	6,00	Daniel Carcacha	04/02/11
D	Chavetero Grove	6,00	50	±15	3,163	2,338	2,750	16,00	16,00	3,100	3,100	6,00	Daniel Carcacha	04/02/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2