

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2c194

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	70975			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	38,10	37,20	0,580	0,530	0,93	Sebastian Monteros	02/09/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	25,40	25,00	0,570	0,570	0,91	Sebastian Monteros	02/09/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	25,40	25,00	0,560	0,560	0,94	Sebastian Monteros	02/09/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	38,10	36,30	0,520	0,570	0,93	Sebastian Monteros	02/09/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	25,40	24,90	0,620	0,600	0,92	Sebastian Monteros	02/09/04
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	25,40	24,80	0,600	0,600	0,93	Sebastian Monteros	02/09/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2c194

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	70975			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO