

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V063

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente AGIP CONGO Diametro [mm] 139,7 68281 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 6,98 76929 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/6487-01 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,00	48,00	0,364	0,371	0,83	Pablo Mazzeo	29/12/10
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,00	39,00	0,352	0,368	0,83	Pablo Mazzeo	29/12/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,00	48,00	0,363	0,369	0,83	Pablo Mazzeo	29/12/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,401	0,297	0,349	50,00	41,00	0,373	0,367	0,83	Pablo Mazzeo	29/12/10
E	Reduccion de espesor interno	25,00	13	±0	0,873	0,873	0,873	50,00	46,00	-	-	22,00	Dante Antunez	30/12/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V063

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	AGIP CONGO	Ciclo Product	68281					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,98	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	76929					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6487-01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES