


## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	MAVERICK TUBE	Ciclo Product	27239				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,24	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	40405				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4830.02				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,876	0,648	0,762	38,00	36,00	0,840	0,845	0,92	Daniel Carcacha	06/07/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,876	0,648	0,762	38,00	35,00	0,849	0,862	0,87	Daniel Carcacha	06/07/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,753	1,295	1,524	38,00	36,00	1,742	1,728	0,96	Daniel Carcacha	06/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,753	1,295	1,524	1400,00	37,00	1,723	1,750	0,93	Daniel Carcacha	06/07/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES