

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0419





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	38,00	36,70	0,769	0,751	0,96	Daniel Carcacha	07/05/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	38,00	36,60	0,729	0,723	1,00	Daniel Carcacha	07/05/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	38,00	33,00	0,773	0,771	0,92	Daniel Carcacha	07/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	38,00	32,00	0,753	0,764	0,97	Daniel Carcacha	07/05/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2