


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0243





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,84	13	±15	0,805	0,595	0,700	47,50	47,50	0,780	0,774	0,84	Dante Antunez	01/10/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,82	13	±15	0,805	0,595	0,700	48,00	48,00	0,751	0,758	0,82	Dante Antunez	01/10/15
С	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	•	-	-	2,20	Daniel Carcacha	29/09/15
D	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Daniel Carcacha	29/09/15
Е	Long. de ecualización	-	13	±15	0,805	0,595	0,700	150,00	150,00	0,800	0,798	-	Daniel Carcacha	29/09/15
F	Circular de ecualización Externo	0,86	10	±15	0,644	0,476	0,560	-	-	0,610	0,615	0,85	Dante Antunez	30/09/15

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	PROVEMET S.A	Ciclo Product	22181				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	71899				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5711801				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES