

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c661

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	AGIP	Ciclo Product	73216				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	26786				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	50,80	49,00	0,610	0,604	0,91	Sebastian Monteros	17/11/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	50,80	41,00	0,589	0,610	0,93	Sebastian Monteros	17/11/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,280	0,946	1,113	50,80	46,00	1,150	1,087	0,97	Sebastian Monteros	17/11/04
_	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	20/05/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES