

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1T0155

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	PETROCHIN A	Ciclo Product	88481				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28108				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	47,00	0,666	0,686	0,81	Dante Antunez	22/03/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	48,50	0,719	0,728	0,99	Dante Antunez	22/03/13
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	43,00	0,727	0,693	0,95	Dante Antunez	22/03/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	36,00	0,740	0,738	0,90	Dante Antunez	22/03/13

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES