

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1279





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,242	0,918	1,080	50,80	50,00	1,221	1,233	0,97	Sebastian Monteros	31/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,242	0,918	1,080	50,80	48,00	1,196	1,194	0,97	Sebastian Monteros	31/10/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,621	0,459	0,540	50,80	48,00	0,540	0,598	0,91	Sebastian Monteros	31/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,621	0,459	0,540	50,80	45,00	0,558	0,609	0,95	Sebastian Monteros	31/10/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,242	0,918	1,080	50,80	48,00	1,200	1,158	0,95	Sebastian Monteros	31/10/06

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1279

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	121	Cliente Client		Ciclo Product	22710				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	46206				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES