

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0590





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 38,00 | 36,80 | 0,709 | 0,720 | 0,83 | Agustin Torres | 09/08/12 |
| В | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 38,00 | 36,00 | 0,692 | 0,697 | 0,84 | Agustin Torres | 09/08/12 |
| С | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 38,00 | 37,00 | 0,668 | 0,692 | 0,83 | Agustin Torres | 09/08/12 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 38,00 | 25,40 | 0,645 | 0,622 | 0,83 | Agustin Torres | 09/08/12 |
| Е | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 50,00 | 49,00 | 0,741 | 0,742 | 0,96 | Daniel Carcacha | 04/09/15 |
| F | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 50,00 | 25,00 | 0,739 | 0,742 | 0,97 | Daniel Carcacha | 04/09/15 |
| G | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 50,00 | 48,00 | 0,743 | 0,738 | 0,97 | Daniel Carcacha | 04/09/15 |
| Н | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,745 | 0,550 | 0,648 | 50,00 | 42,00 | 0,737 | 0,740 | 0,99 | Daniel Carcacha | 04/09/15 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Fecha Date 04/09/2015 05:10:25 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0590

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 88,9 | Cliente Client | SMITH INT | Ciclo Product | 88341 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 12,95 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada _{Heat} | 24038 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 1002 | | | Expediente Manufacturing Order | 5637001 | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES