

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0268

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	95	Cliente Client	VW	Ciclo Product	6950			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,00	23,90	0,543	0,524	0,58	Daniel Carcacha	11/01/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,00	24,40	0,541	0,539	0,58	Daniel Carcacha	11/01/08
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,00	22,40	0,539	0,532	0,58	Daniel Carcacha	11/01/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,00	22,60	0,531	0,515	0,60	Daniel Carcacha	11/01/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO