

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0077





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,725	0,536	0,630	50,80	47,00	0,639	0,682	0,93	Default Default	09/10/20
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,725	0,536	0,630	50,80	38,00	0,625	0,612	0,99	Default Default	09/10/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,725	0,536	0,630	50,80	46,00	0,709	0,714	0,94	Default Default	09/10/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,725	0,536	0,630	50,80	46,00	0,640	0,708	0,86	Default Default	09/10/20
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	38,00	0,360	0,362	0,85	Agustin Torres	20/03/17
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,82	5	±15	0,362	0,268	0,315	38,00	38,00	0,305	0,302	0,82	Agustin Torres	09/10/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0077

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	Ciclo Product	50427					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	41497					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES