


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	Mellitah	Ciclo Product	60015				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	35303				
Trazabilidad Traceability	3			Expediente Manufacturing Order	5/7649.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	48,00	0,376	0,370	0,85	Sebastian Monteros	01/09/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	34,00	0,326	0,366	0,90	Sebastian Monteros	01/09/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	49,00	0,395	0,401	0,85	Sebastian Monteros	01/09/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	43,00	0,392	0,398	0,85	Sebastian Monteros	01/09/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	4,083	3,550	3,550	17,00	16,00	3,100	3,100	5,10	Sebastian Monteros	01/09/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 01/09/2009 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Vigencia | 17/04/2006 | TAND-001-05 | TAND-