

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1T0180





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	48,00	0,531	0,518	0,83	Pablo Mazzeo	01/10/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	27,00	0,516	0,547	0,82	Pablo Mazzeo	01/10/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	48,00	0,537	0,495	0,86	Dante Antunez	01/10/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	40,00	0,543	0,535	0,85	Dante Antunez	01/10/14
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,694	0,513	0,604	50,80	48,00	0,664	0,671	0,84	Agustin Torres	01/10/14
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,694	0,513	0,604	50,80	48,00	0,514	0,528	0,82	Pablo Mazzeo	01/10/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	DUSA EAGLE FORD	Ciclo Product	88896				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	67313				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES