

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2063





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,92	10	±15	0,450	0,332	0,391	47,70	47,70	0,418	0,400	0,92	Dante Antunez	27/08/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,450	0,332	0,391	50,80	47,80	0,417	0,423	0,92	Dante Antunez	27/08/10
С	Transversal Externo Transverse OD	0,91	10	±15	0,450	0,332	0,391	38,40	38,40	0,425	0,429	0,91	Dante Antunez	27/08/10
D	Transversal Interno Transverse ID	0,92	10	±15	0,450	0,332	0,391	32,00	32,00	0,449	0,445	0,92	Dante Antunez	27/08/10
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-			-	-	1,60	Default Default	29/08/11
	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	29/08/11

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	VAN LEEUWEN CAN	Ciclo Product	84814				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,91	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	40538				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5524801				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES