


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c776





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	47,00	0,301	0,327	0,94	Sebastian Monteros	06/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	48,00	0,340	0,330	0,92	Sebastian Monteros	06/12/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	49,00	0,324	0,312	0,92	Sebastian Monteros	06/12/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	50,00	35,00	0,341	0,312	0,96	Sebastian Monteros	06/12/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2