

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0215





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Pablo Mazzeo	24/10/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,150	0,850	1,000	50,00	48,00	0,995	1,042	0,86	Pablo Mazzeo	24/10/12
С	Long. de ecualización	-	10	±15	1,150	0,850	1,000	150,00	149,60	1,071	1,077	-	Agustin Torres	07/11/12
D	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	1,150	0,850	1,000	-	-	0,936	0,966	0,98	Dante Antunez	29/11/12
Е	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Pablo Mazzeo	24/10/12
F	Longitudinal Externo Iongitudinal OD	1,00	10	±15	1,150	0,850	1,000	50,00	48,00	1,058	1,026	0,85	Pablo Mazzeo	24/10/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1E0215

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	42,7	Cliente Client	Metalmecanic a	Ciclo Product	27009				
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	25799				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5214706				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES