

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1438

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client		Ciclo Product	21141			
Espesor [mm] Wall Thickness	4	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada <sub>Heat</sub>	45854			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	47,50	0,363	0,315	0,86	Sebastian Monteros	06/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	46,50	0,314	0,347	0,87	Sebastian Monteros	06/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	39,00	0,334	0,312	0,88	Sebastian Monteros	06/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	26,00	0,334	0,310	0,99	Sebastian Monteros	06/11/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2