

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2407





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,989	0,731	0,860	50,80	48,00	0,926	0,893	0,94	Agustin Torres	05/06/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	48,00	0,466	0,441	0,94	Agustin Torres	05/06/12
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	44,80	0,462	0,437	0,93	Agustin Torres	05/06/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	38,00	0,403	0,421	0,86	Agustin Torres	05/06/12
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	ı	-	-	-	-	-	-	ı	1,60	Agustin Torres	05/06/12
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	05/06/12

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2407

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	CONS.INT.T YP	Ciclo Product	15864				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,6	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	42762				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8718115				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES