

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1012

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	71,17	Cliente Client		Ciclo Product	27663			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,718	0,530	0,624	25,40	25,00	0,681	0,644	0,84	Sebastian Monteros	10/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,718	0,530	0,624	25,40	23,00	0,697	0,709	0,99	Sebastian Monteros	10/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	25,00	0,403	0,412	0,97	Sebastian Monteros	10/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	25,40	24,00	0,416	0,441	0,99	Sebastian Monteros	10/10/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2