

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2684





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,94	13	±15	0,733	0,542	0,638	48,00	48,00	0,712	0,723	0,94	Dante Antunez	08/01/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,733	0,542	0,638	50,00	46,00	0,723	0,732	0,93	Dante Antunez	08/01/16
1 (Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,00	46,00	0,565	0,566	0,94	Dante Antunez	08/01/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,00	38,00	0,561	0,570	0,94	Dante Antunez	08/01/16
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,587	0,434	0,510	50,00	25,00	0,551	0,563	0,94	Dante Antunez	08/01/16
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	•	-	ı	1,60	Default Default	17/09/16
1 (=	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	17/09/16

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	MCDERMOT T MIDDL	Ciclo Product	62922				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	41065				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5780807				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES