

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C0792

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	273,8	Cliente Client	QATARGAS OPERATION	Ciclo Product	2519				
Espesor [mm] Wall Thickness	32	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	50587				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9104.08				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	1,840	1,360	1,600	25,40	25,20	1,426	1,476	0,47	Agustin Torres	25/08/18
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	1,840	1,360	1,600	25,40	25,40	1,506	1,523	0,47	Agustin Torres	25/08/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2