

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2671

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	SIAT S.A.	Ciclo Product	62850			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,78	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	40208			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5681201			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,00	48,50	0,431	0,463	0,83	Dante Antunez	21/10/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,00	49,00	0,516	0,526	0,83	Dante Antunez	21/10/15
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,00	45,50	0,530	0,523	0,83	Dante Antunez	21/10/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,550	0,406	0,478	50,00	41,00	0,539	0,548	0,83	Dante Antunez	21/10/15
Е	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	21/10/15
F	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	21/10/15

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2671

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	SIAT S.A.	Ciclo Product	62850			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,78	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	40208			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5681201			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES