


Tubo patrón número
Reference standard #

SS0077

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client	SELF ASSESSMENT TS (EMI) - EXXON MOBIL	Ciclo Product	64115
Espesor [mm] Wall Thickness	10,36	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	87148
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1197.01



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,00	0,535	0,564	0,41	Default Default	09/04/07
B	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,50	10	±15	1,191	0,881	1,036	25,40	24,70	1,095	1,186	0,46	Default Default	09/04/07
C	Oblicuo Izquierdo Interno	0,50	10	±15	1,191	0,881	1,036	25,40	24,50	1,177	1,181	0,46	Default Default	09/04/07
D	Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	24,50	0,530	0,560	0,41	Default Default	09/04/07
E	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	24,50	0,530	0,560	0,41	Default Default	09/04/07
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	09/04/07
G	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,10	0,585	0,572	0,41	Default Default	09/04/07
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,10	0,592	0,565	0,41	Default Default	09/04/07

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

SS0077

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client	SELF ASSESSMENT TS (EMI) - EXXON MOBIL	Ciclo Product	64115
Espesor [mm] Wall Thickness	10,36	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	87148
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1197.01

Position	Notch Type	Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%] Depth	[%] Tolerance	Maxima [mm] Max Depth	Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm] Nom Depth	Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	D A [mm] Depth A	D B [mm] Depth B	[mm] Width / Diam	Responsible	Date
I	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	23,50	0,580	0,558	0,46	Default Default	09/04/07
J	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	24,10	0,593	0,594	0,44	Default Default	09/04/07
K	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,00	0,575	0,573	0,42	Default Default	09/04/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES