

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S025** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,80	50,00	0,701	0,711	0,84	Agustin Torres	23/08/16
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,80	42,00	0,711	0,698	0,85	Agustin Torres	23/08/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,80	50,30	0,680	0,683	0,82	Carlos Aguilar	22/08/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,727	0,538	0,633	50,80	46,10	0,660	0,677	0,82	Carlos Aguilar	22/08/16
Е	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	1,265	1,265	1,265	50,80	46,00	-	-	23,00	Agustin Torres	24/08/16

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client		Ciclo Product	80897				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,65	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	99999				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0509.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES