

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0286

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	PRUEBAS	Ciclo Product	87531				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,1	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	28996				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0947082				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	41,60	0,324	0,276	0,81	Daniel Carcacha	27/05/08
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	25,70	0,311	0,311	0,81	Daniel Carcacha	27/05/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	48,50	0,339	0,325	0,83	Daniel Carcacha	27/05/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	18,10	0,346	0,342	0,81	Daniel Carcacha	27/05/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

27/05/2008 03:49:03 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006