


Tubo patrón número
Reference standard #

2C0873

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	193,7	Cliente Client	TECHNOSTE EL S.A.	Ciclo Product	14886
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28571
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1561.01



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,80	1,405	1,402	0,90	Carlos Aguilar	07/05/20
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	22,80	1,346	1,363	0,87	Carlos Aguilar	07/05/20
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,80	1,366	1,364	0,85	Carlos Aguilar	07/05/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	22,80	1,403	1,441	0,87	Carlos Aguilar	07/05/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,80	1,328	1,367	0,86	Carlos Aguilar	07/05/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	22,80	1,337	1,329	0,87	Carlos Aguilar	07/05/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

07/05/2020
11:35:24 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006