


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	ESC 1:10 REDONDA	Ciclo Product	88366				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,435	0,321	0,378	10,00	10,00	0,359	0,366	0,30	Carlos Aguilar	24/09/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,435	0,321	0,378	10,00	10,00	0,368	0,367	0,30	Carlos Aguilar	24/09/18
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	5	±15	0,435	0,321	0,378	10,00	10,00	0,322	0,323	0,30	Agustin Torres	06/10/18
D	Longitudinal Interno	0,30	5	±15	0,435	0,321	0,378	10,00	10,00	0,357	0,327	0,30	Agustin Torres	06/10/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2