

Tubo patrón número

Reference standard #


**2u162**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	71909
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

2u162



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	9	±15	1,161	0,858	1,009	50,00	46,60	0,860	0,880	0,95	Sebastian Monteros	29/06/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	9	±15	1,161	0,858	1,009	50,00	48,00	0,920	0,880	0,93	Sebastian Monteros	29/06/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	1,161	0,858	1,009	50,00	47,40	0,920	0,950	0,94	Sebastian Monteros	29/06/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	1,161	0,858	1,009	50,00	49,00	0,950	0,950	0,93	Sebastian Monteros	29/06/04
E	Chavetero Grove	10,00	50	±15	6,308	4,662	5,485	10,00	10,00	5,500	5,500	10,00	Sebastian Monteros	29/06/04
F	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,30	50	±15	6,308	4,662	5,485	-	-	5,400	-	6,30	Sebastian Monteros	29/06/04

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha  
Date

29/06/2004  
09:14:21 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**2u162****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	71909
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300     Codigo: 302-916E**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO