


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1854

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BARIBEN	Ciclo Product	66152
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	32668
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5590703



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	49,60	0,348	0,380	0,95	Dante Antunez	26/09/08
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	49,20	0,342	0,349	0,94	Dante Antunez	26/09/08
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	44,00	0,351	0,305	0,94	Dante Antunez	26/09/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	41,10	0,324	0,300	0,94	Dante Antunez	26/09/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES