

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

21569





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	49,60	0,276	0,295	0,92	-	Default Default	23/09/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	42,00	0,301	0,299	0,88	-	Default Default	23/09/11
l ( '	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	49,60	0,336	0,315	0,91	-	Default Default	23/09/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	34,40	0,335	0,314	0,95	-	Default Default	23/09/11
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64	Default Default	23/09/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42	Default Default	23/09/11

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

21569

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	AGIP CONGO	Ciclo Product	24211			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES