

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



TF0279

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	FRIC ROT	Ciclo Product	6982			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9058-01			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

sicion sition	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ΔΙ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,20	9	+8,3-0,67	0,324	0,297	0,299	20,00	18,20	0,301	0,301	0,20	Dante Antunez	25/03/08
ĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,20	9	+8,3-0,67	0,324	0,297	0,299	20,00	18,00	0,299	0,301	0,20	Dante Antunez	25/03/08
 	Transversal Externo Transverse OD	0,20	9	+8,3-0,67	0,324	0,297	0,299	20,00	15,50	0,300	0,300	0,20	Dante Antunez	25/03/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,20	9	+8,3-0,67	0,324	0,297	0,299	20,00	19,10	0,280	0,280	0,20	Dante Antunez	25/03/08

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO