

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2V0197

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente DRAGON OIL TURK Diametro [mm] 270.5 2452 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 27,22 87529 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0/9064.05 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	49,20	1,404	1,481	0,92	Carlos Aguilar	22/06/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	47,80	1,338	1,470	0,89	Carlos Aguilar	22/06/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	50,00	1,464	1,527	0,88	Agustin Torres	22/06/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	44,90	1,500	1,482	0,86	Agustin Torres	22/06/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES