

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1587





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,88	7	±15	0,564	0,417	0,490	48,50	48,50	0,493	0,455	0,88	Dante Antunez	16/05/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,80	49,00	0,361	0,344	0,92	Dante Antunez	16/05/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,80	34,50	0,341	0,363	0,85	Dante Antunez	16/05/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,80	21,50	0,325	0,380	0,87	Dante Antunez	16/05/07
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,80	48,00	0,398	0,381	0,87	Dante Antunez	16/05/07
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	12/08/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1587

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	TAMSA (EXIN)	Ciclo Product	21155				
Espesor [mm] Wall Thickness	7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	21920				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5367406				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES