

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2630





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	+0,5-0	0,336	0,334	0,334	25,00	25,00	0,334	0,334	0,70	Daniel Carcacha	20/02/15
В	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	+0,5-0	0,336	0,334	0,334	25,00	25,00	0,334	0,334	0,70	Daniel Carcacha	20/02/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,384	0,284	0,334	25,40	25,00	0,330	0,325	0,99	Default Default	23/12/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,384	0,284	0,334	25,40	25,00	0,330	0,340	0,99	Default Default	23/12/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,384	0,284	0,334	25,40	25,00	0,340	0,330	0,99	Default Default	23/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,384	0,284	0,334	25,40	25,00	0,340	0,335	0,99	Default Default	23/12/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2630

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,6	Cliente Client	Marvitubos	Ciclo Product	35290				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,68	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	38050				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2