

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0589

Datos del Producto Product Information arrows pipes Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 219,1 61248 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada Heat NO 6.4 89822 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/6218-04 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	47,70	0,323	0,300	0,99	Dante Antunez	11/07/12
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	41,00	0,302	0,340	0,93	Dante Antunez	11/07/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	48,90	0,338	0,323	0,92	Agustin Torres	10/07/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	40,70	0,360	0,342	0,92	Agustin Torres	10/07/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	41,40	0,722	0,720	0,94	Agustin Torres	10/07/12
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	48,30	0,678	0,698	0,93	Agustin Torres	10/07/12
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,80	41,20	0,646	0,613	0,94	Dante Antunez	11/07/12
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	46,80	0,665	0,666	0,95	Agustin Torres	11/07/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0589

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	arrows pipes	Ciclo Product	61248				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	89822				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6218-04				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES